

Las soluciones “de batalla” de diesel de ConMICO

Todos los sistemas personalizados de bombas ConMICO cuentan únicamente con componentes de marca como plantas de diesel CAT y Detroit y bombas de alta presión Hammelman. Los sistemas de bombas de presión personalizados están disponibles hasta de 36,000 psi. Los componentes y piezas se pueden obtener fácilmente a través de ConMICO en Canadá y de otros proveedores de mantenimiento de bombas y equipo en otros países.



Modelo 125 HP DSL

Un sistema de bomba de diesel portátil con una capacidad de producción de 16 gpm (EE.UU.) a 10,000 psi.

La opción perfecta de planta de energía y bomba que se usa en trabajos de minería para limpieza general y dar mantenimiento a los equipos.



Modelo 200 HP DSL

Un sistema de bomba con una capacidad de 24 gpm (EE.UU.) a 10,000 psi montado en un camión para poderlo maniobrar fácilmente en todos los entornos industriales.

Por su amplia capacidad para propulsar dos mangueras de mano, esta unidad se ha ganado estar en las plantas automotrices en que se requiere dar mantenimiento general y eliminar recubrimientos.



Modelo 300 HP DSL

Un sistema de bomba móvil para trabajo pesado con una transmisión de velocidad variable capaz de producir presiones y volúmenes de bombeo de: 10 gpm (EE.UU.) a 10,000 psi, 24 gpm (EE.UU.) a 10,000 psi, 32 gpm (EE.UU.) a 8,000 psi, 36 gpm (EE.UU.) a 6,000 psi y 40 gpm (EE.UU.) a 5,000 psi.

Este vehículo que se puede remolcar está “aprobado para la carretera” y es la solución perfecta para proyectos de limpieza por contrato en la industria pesada.



Modelo 350 HP DSL

Un sistema de bomba móvil para trabajo pesado con velocidad variable. La transmisión automática puede producir presiones y volúmenes de bombeo de: 20 gpm (EE.UU.) a 20,000 psi, 25 gpm (EE.UU.) a 15,000 psi, 33 gpm (EE.UU.) a 10,000 psi and 40 gpm (EE.UU.) a 8,000 psi.

Este vehículo que se puede remolcar está “aprobado para la carretera” y se ha usado ampliamente en instalaciones de presas hidroeléctricas para limpiar equipos, lavar los túneles de agua y reparar las estructuras de hormigón.



Modelo 600 HP DSL

Un sistema portátil de bomba montado en patines ampliamente usado en la industria de la construcción para el equipo para demoler concreto. Proporciona altas presiones y salidas de alto volumen clasificadas como 40 gpm (EE.UU.) a 21,750 psi.